

Samsung SMART Signage Display QM75F LED



74,5" (189,3 cm) Bildschirmdiagonale
EAN 8806088606088

Artikelinformation:

- Artikelname: QM75F LED
- Artikelnummer: LH75QMFPPLGC/EN
- EAN: 8806088606088

Panel:

- Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel
- Panel: 60 Hz E-LED BLU
- Helligkeitswert: 500 cd/m²

Design/Anschlüsse:

- Signaleingang: analog, digital
- Signalanschlüsse: 4x HDMI, DVI-I, 2x DP1.2, Stereo Mini Jack
- Rahmenbreite: 14,5 mm

Besondere Eigenschaften:

- UHD Auflösung
- Mattes Display (Haze 25 %)
- Schlankes Design
- Betriebsdauer 24/7



Samsung Electronics GmbH • Am Kronberger Hang 6 • 65824 Schwalbach • Hotline 06196 77 555 77 (Kosten laut Konditionen des Vertragspartners für Festnetzanschlüsse oder Mobilfunkanschlüsse) • Stand September 2017 • Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SAMSUNG

Technische Daten

QM75F LED

Artikelinformationen

| | |
|---|----------------------------------|
| Artikelname | QM75F LED |
| Artikelnummer | LH75QMFPLGC/EN |
| EAN | 8806088606088 |
| Panel | |
| LCD Technologie | a-si TFT/S-PVA |
| Backlight Technologie | Edge LED |
| Bildschirmgröße | 74,5"/189,3 cm |
| Pixelabstand | 0,143 mm |
| Helligkeitswert | 500 cd/m ² |
| Kontrast (statisch) | 4000 : 1 |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Betrachtungswinkel (h/v) | 178°/178° |
| Frequenzen | |
| Horizontal | 30 ~ 81 kHz |
| Vertikal | 48 ~ 75 Hz |
| Auflösung | |
| Auflösung nativ | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Farben | |
| Anzahl der Farben | 16,7 Mio. |
| Signal | |
| Signaleingang | Analog, digital |
| Signalanschlüsse | |
| HDMI In | 4 |
| DP In | 2 |
| DVI In | 1 |
| RGB In | DVI-I (D-Sub Common) |
| USB | 1 (S/W update only) |
| Audio In | Stereo Mini Jack, RGB, DVI, HDMI |
| Audio Out | Stereo Mini Jack |
| Plug & Play | |
| DDC | DDC 2B |
| Energiemerkmale | |
| Netzteil | Intern |
| Lieferant | Samsung |
| Energieeffizienzklasse ¹ | B |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (typ.) in W | 277 |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 404 |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Energiezustand im Standby in W | 0,5 |
| Maximales Leuchtverhältnis | 72 % |
| Quecksilber | 0,0 mg |
| Blei | Vorhanden |

Einstellungen

| | |
|---------|--|
| Digital | Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD |
|---------|--|

Allgemeine Spezifikationen

| | |
|--------------|-----------------------|
| Farbe | Schwarz |
| Rahmenbreite | 14,5 mm |
| Fuß | Optional |
| Wandmontage | Ja, VESA 600 x 400 mm |

Normen

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| EMI ² | CE |
| Pixelfehlerklasse ² | Klasse 2 nach ISO 9241-307 |

Besonderheiten

Temperatursensor, Pivot Display, Zeit- und Datumsspeicher (168 Std.), integrierte Lautsprecher (10 W x 2), FHD 4 PBP Support (2/3/4 PBP), Automatische Quellenumschaltung mit Recovery-Funktion, LFD Home UI, Tastensperre, DHCP with RJ45 MDC, Hot key option, Plug&Play (Initial Setting)

Lieferumfang

| | |
|-----------|--|
| Enthalten | Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Garantiekarte, Quick Setup Guide. |
|-----------|--|

Maße und Gewicht

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Maße ohne Fuß (B x H x T) | 1.681,4 x 961,2 x 63,9 mm |
| Maße Verpackung (B x H x T) | 1.817 x 1.095 x 280 mm |
| Gewicht ohne Verpackung | 41,6 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 55,1 kg |

Service & Garantie

| | |
|------------------------------------|--|
| Service innerhalb der Garantiezeit | Bei einem Defekt steht Ihnen unser Vor-Ort-Abholservice zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline. |
| Service außerhalb der Garantiezeit | Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen. |
| Garantiezeit | 3 Jahre |

¹ Energieeffizienzklasse auf der Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz)

² Nähere Informationen zu den Zertifikaten erhalten Sie unter <http://www.samsung.com/de>.