



## Display/Bild

Display Technologie	DLP
Auflösung	WUXGA (1920x1200)
Helligkeit	6.500Lumen
ANSI Helligkeit	6.000 Lumen
Kontrastverhältnis	100.000
ANSI Kontrastverhältnis	250
Kontrastverhältnis - dynamisch	6.000
Kontrastverhältnis - Full On/Off	1.200
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3, 16:9, 16:10
Keystone Korrektur - horizontal	20 degrees
Keystone Korrektur - vertikal	20 degrees
Uniformität	90%
Leinwandgröße	Abhängig vom Objektiv

## Lampentyp

Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	20.000Stunden

## Optik

Projektionsverhältnis	Abhängig vom Objektiv
Projektionsabstand (m)	Abhängig vom Objektiv
Objektivoptionen	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens

## Anschluss

Anschlüsse	<b>Anschlüsse</b> 1 x HDMI, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D Sync, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT <b>Ausgänge</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D Sync <b>Steuerung</b> 1 x RS232, 1 x Verkabelte Fernbedienung, 1 x USB-A Service, 1 x Mini USB Service, 1 x RJ45
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Generelle Infos

Betriebsgeräusch	36dB
Computer Kompatibilität	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
2D Kompatibilität	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
3D Kompatibilität	Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock
OSD / Display Sprachen	11 Sprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	5 ~ 40 °C
Fernbedienung	Verkabelte ProAV Fernbedienung
Standard Zubehör	AAA Batterie, AC Netzkabel 3M, Objektivabdeckung, VGA Kabel 1.8m, CD Gebrauchsanleitung, Quick Start Guide

## Netzwerk

LAN - DHCP	Ja
------------	----

## Stromverbrauch

Stromversorgung	100 - 240V, 50 - 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (max)	650W

## Gewicht und Maße

Netto Gewicht (kg)	17kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	484 x 509 x 181

